

STANDARD NOZZLES



SIZES AVAILABLE	OPENING MM	OPENING INCH	SPRAY ANGLE	FAN WIDTH MIN/MAX
107	0,18	0,007	10°	50-75
207	0,18	0,007	20°	100-125
307	0,18	0,007	33°	175-200
407	0,18	0,007	40°	200-225
507	0,18	0,007	50°	225-250
109	0,23	0,009	10°	50-75
209	0,23	0,009	20°	100-125
309	0,23	0,009	33°	175-200
409	0,23	0,009	40°	200-225
509	0,23	0,009	50°	225-250
609	0,23	0,009	65°	250-275
111	0,28	0,011	10°	50-100
211	0,28	0,011	20°	100-150
311	0,28	0,011	33°	150-200
411	0,28	0,011	40°	200-250
511	0,28	0,011	50°	250-300
611	0,28	0,011	65°	300-350
711	0,28	0,011	73°	350-400
113	0,33	0,013	10°	50-100
213	0,33	0,013	20°	100-150
313	0,33	0,013	33°	150-200
413	0,33	0,013	40°	200-250
513	0,33	0,013	50°	250-300
613	0,33	0,013	65°	300-350
713	0,33	0,013	73°	350-400
813	0,33	0,013	80°	400-450
913	0,33	0,013	90°	450-500
1013	0,33	0,013	100°	500-550
115	0,38	0,015	10°	50-100
215	0,38	0,015	20°	100-150
315	0,38	0,015	33°	150-200
415	0,38	0,015	40°	200-250
515	0,38	0,015	50°	250-300
615	0,38	0,015	65°	300-350
715	0,38	0,015	73°	350-400
815	0,38	0,015	80°	400-450
915	0,38	0,015	90°	450-500
1015	0,38	0,015	100°	500-550
1115	0,38	0,015	110°	550-600
117	0,43	0,017	10°	50-100
217	0,43	0,017	20°	100-150
317	0,43	0,017	33°	150-200
417	0,43	0,017	40°	200-250
517	0,43	0,017	50°	250-300
617	0,43	0,017	65°	300-350
717	0,43	0,017	73°	350-400
817	0,43	0,017	80°	400-450
917	0,43	0,017	90°	450-500
1017	0,43	0,017	100°	500-550
1117	0,43	0,017	110°	550-600
1217	0,43	0,017	120°	600-650
118	0,45	0,018	10°	50-100
218	0,45	0,018	20°	100-150
318	0,45	0,018	33°	150-200
418	0,45	0,018	40°	200-250
518	0,45	0,018	50°	250-300
618	0,45	0,018	65°	300-350
718	0,45	0,018	73°	350-400
818	0,45	0,018	80°	400-450
918	0,45	0,018	90°	450-500
1018	0,45	0,018	100°	500-550
1118	0,45	0,018	110°	550-600
1218	0,45	0,018	120°	600-650

SIZES AVAILABLE	OPENING MM	OPENING INCH	SPRAY ANGLE	FAN WIDTH MIN/MAX
119	0,48	0,019	10°	50-100
219	0,48	0,019	20°	100-150
319	0,48	0,019	33°	150-200
419	0,48	0,019	40°	200-250
519	0,48	0,019	50°	250-300
619	0,48	0,019	65°	300-350
719	0,48	0,019	73°	350-400
819	0,48	0,019	80°	400-450
919	0,48	0,019	90°	450-500
1019	0,48	0,019	100°	500-550
1119	0,48	0,019	110°	550-600
1219	0,48	0,019	120°	600-650
121	0,53	0,021	10°	50-100
221	0,53	0,021	20°	100-150
321	0,53	0,021	33°	150-200
421	0,53	0,021	40°	200-250
521	0,53	0,021	50°	250-300
621	0,53	0,021	65°	300-350
721	0,53	0,021	73°	350-400
821	0,53	0,021	80°	400-450
921	0,53	0,021	90°	450-500
1021	0,53	0,021	100°	500-550
1121	0,53	0,021	110°	550-600
1221	0,53	0,021	120°	600-650
123	0,58	0,023	10°	50-100
223	0,58	0,023	20°	100-150
323	0,58	0,023	33°	150-200
423	0,58	0,023	40°	200-250
523	0,58	0,023	50°	250-300
623	0,58	0,023	65°	300-350
723	0,58	0,023	73°	350-400
823	0,58	0,023	80°	400-450
923	0,58	0,023	90°	450-500
1023	0,58	0,023	100°	500-550
1123	0,58	0,023	110°	550-600
1223	0,58	0,023	120°	600-650
125	0,63	0,025	10°	50-100
225	0,63	0,025	20°	100-150
325	0,63	0,025	33°	150-200
425	0,63	0,025	40°	200-250
525	0,63	0,025	50°	250-300
625	0,63	0,025	65°	300-350
725	0,63	0,025	73°	350-400
825	0,63	0,025	80°	400-450
925	0,63	0,025	90°	450-500
1025	0,63	0,025	100°	500-550
1125	0,63	0,025	110°	550-600
1225	0,63	0,025	120°	600-650
127	0,68	0,027	10°	50-100
227	0,68	0,027	20°	100-150
327	0,68	0,027	33°	150-200
427	0,68	0,027	40°	200-250
527	0,68	0,027	50°	250-300
627	0,68	0,027	65°	300-350
727	0,68	0,027	73°	350-400
827	0,68	0,027	80°	400-450
927	0,68	0,027	90°	450-500
1027	0,68	0,027	100°	500-550
1127	0,68	0,027	110°	550-600
1227	0,68	0,027	120°	600-650
129	0,73	0,029	10°	50-100
229	0,73	0,029	20°	100-150
329	0,73	0,029	33°	150-200
429	0,73	0,029	40°	200-250
529	0,73	0,029	50°	250-300
629	0,73	0,029	65°	300-350
729	0,73	0,029	73°	350-400
829	0,73	0,029	80°	400-450
929	0,73	0,029	90°	450-500
1029	0,73	0,029	100°	500-550
1129	0,73	0,029	110°	550-600
1229	0,73	0,029	120°	600-650